





- Registro para empotrar. Acceso a lanza , manómetro y desmultiplicador.
- Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.
- Para conexión de devanadera a módulo independiente.
- Dimensiones del cofre Altura= 268, Ancho= 230, Fondo= 115 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble Altura= 310, Ancho= 274 mm.
- Cofre de empotramiento en acero galvanizado.
- Marco exterior de acero inoxidable **brillo AISI 304**
- Puerta de acero inoxidable **grafitado AISI 304**
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico**.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO



DIMENSIONES GENERALES BIE ENOX 1LS



Ref. EACINOX1LS



SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA

DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE