

MOD. SA1

MOD. SA1T45 Con Tom-



Ref. BIE25/SA1 Ref. BIE25/SA1T45











- Conjunto sin armario.
- Sistema abatible con doble articulación.
- Brida soporte y brazo articulado en Aluminio.
- Abastecimiento de agua interior, a través del brazo articulado.
- Eje de rotación y conexión de agua en Latón.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial en Latón.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Tuerca de unión de 1" rosca hembra.
- Posibilidad de instalación con toma adicional.
 - (*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL.

- Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**

con cierre Vulcanizado.

- Racor Barcelona Ref. RE45U
- N
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. **Ref. T45U**
 - Producto Certificado por AENOR



DIMENSIONES GENERALES



