

SMARTLINE036

CENTRAL CONVENCIONAL DE INCENDIO DE 4 ZONAS
AMPLIABLE A 36 ZONAS



CARACTERÍSTICAS

Central convencional de 4 zonas ampliable a 36 zonas (mediante módulo de expansión SmartLine/8Z) con display LCD en caja metálica, para un máximo de 30 pulsadores/detectores por zona (en función del consumo del detector).

- Comunicación a través de TCP/IP (mediante módulo interfaz ethernet (opcional SmartLAN/485).
- Salida para comunicador telefónico
- Entrada/salida configurable por zona.
- Sencilla programación de manera directa o a través de PC (mediante el software SmartLeague a través de RS232 incorporado).
- Puerto RS485 incorporado.
- Dispone de registro de los 100 últimos eventos
- Autoajuste de valor de Resistencia final de línea.
- Entradas para dispositivos tales como (sondas 4-20 mA, NA, etc.).



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (I)

CAPACIDAD DE ZONAS	Dispone de 4 zonas ampliables a 20 (mediante SmartLine/8Z)
ACCESO A NIVEL 2 DE PROGRAMACIÓN	Según EN54 mediante llave
MEMORIA DE EVENTOS	100 últimos eventos quedan registrados en la memoria
CONECTOR RS232	SI, de serie para lectura y volcado de datos
CONECTOR RS485	SI, de serie para supervisión de 4 paneles remotos y 2 FAS
ECUACIONES Y TEMPORIZADORES	8 ecuaciones y 8 temporizaciones
TERMINALES	ZONE +/- Terminales línea de detección de la zona ZONE I/O terminal E/S por zona configurable RS485 terminal BUS RS485 máximo 0,9 A FAULT Salida de avería, contacto limpio DIALER Salida supervisada para comunicador telefónico ALARM NAC Salida de alarma supervisada AUX Salida de alimentación externa 24 Vcc/0,8Ah AUX RES Salida de alimentación externa 24 Vcc/0,8Ah reseteable durante el rearme RELAY Relé libre programable RS232 Puerto RS232 para conexión de PC o módulo de comunicación IP

SMARTLINE 036

CENTRAL CONVENCIONAL DE INCENDIO DE 4 ZONAS
AMPLIABLE A 36 ZONAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (II)

**TECLAS RÁPIDAS FUNCIONALES
Y DISPLAY**

Dispone de teclas rápidas funcionales; silenciar, reset
evacuación y tiempo de investigación. Display alfanumérico

ZUMBADOR

zumbador incorporado

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

De -5°C a +40°C

DIMENSIONES

350 mm x 350 mm x 80 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Incluye fuente de alimentación/cargador de baterías de
1,5 Ah -27,6 Vcc. con prueba de eficiencia de baterías.
Dispone de capacidad para albergar 2 baterías de 7Ah,
realizando un chequeo de eficiencia de baterías y relé de
desconexión en caso de descarga rápida de baterías .
Incorpora conector para chequeo térmico de baterías

PESO/CONSTRUCCIÓN

3 Kg sin baterías en armario metálico

CERTIFICADOS

EN54 parte 2:1997 +A1:2006 EN54 parte 4 :1997 +A1:2002
+A2:2006