

PULSADOR REARMABLE PREPARADO PARA CIRCUITOS ANALÓGICOS

Ref. Sic/pps-gc



- Pulsador manual de alarma rearmable, preparado para colocar circuito electrónico, con led indicador. Medidas de la placa 70x60 mm. Conexión mediante terminales, posibilidad de montaje empotrado o superficie. Accesorios de montaje de superficie o empotrado, material ABS, color rojo.

Dimensiones superficie: 110x105x63 mm.

Dimensiones empotrado: 110x105x36 mm.

- Conector para el pulsador analógico, se puede adaptar tanto en zócalo base de superficie como en zócalo base de empotrar. Permite realizar el conexionado sin perder la continuidad del lazo. Contactos de acero inoxidable, material ABS, color rojo.

- Zócalo base para la conexión en montaje de superficie, permite la entrada de uno a cuatro tubos de 20 mm. Material ABS, color rojo. Preparado para adaptar el conector.

- Zócalo base para la conexión en montajes de empotrar. Material ABS, color rojo, adaptable a los cajetines Standard de 60 mm. Preparado para adaptar el conector.

- Resettable manual alarm button, set up for electronic circuit with led indicator. Plate size 70x60 mm. Wiring with terminals, can be assembled on the surface or built in, ABS material, red colour.

Dimensions of surface option: 110x105x63 mm.

Dimensions of built in option: 110x105x36 mm.

- Switch for analogical button can be adapted to the surface base socket as well as to the built-in base socket. Allows a connection without losing the continuity of the mesh. Contacts are made of stainless steel, ABS material, red colour.

- Base socket for surface assembly connection allows inlet for one to four 20 mm. tubes. ABS material, red colour. Set up to adapt connector.

- Base socket for built-in assembly connection. ABS material, red colour, adaptable to standard boxes. Set up to adapt connector.

PULSADOR REARMABLE CONVENCIONAL

Ref. Sic/pps-gc

PULSADOR DE ALARMA COLOR ROJO CON REARME EN BLANCO.

PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN COLOR BLANCO CON REARME EN AZUL.

PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN COLOR BLANCO CON REARME EN ROJO.

PULSADOR DE EVACUACIÓN COLOR VERDE CON REARME EN BLANCO.

**** PARA EL REARME SE SUMINISTRA UNA LLAVE ESPECIAL COMÚN A TODOS LOS MODELOS.**



- Rotulación standard (pictogramas)
- No precisa cristal de repuesto
- Fácil instalación
- Facilita el mantenimiento
- Tapa de protección transparente (de serie)
- Para sistema convencional
- Diseño moderno, elegante y resistente
- Contactos conmutados
- Posibilidad de superficie o empotrar
- Paro y Disparo precintable

Características Mecánicas:

Dimensiones máx.....110x105x63 mm

Dimensiones mín.....110x105x36 mm

Dis. Máx. entre pulsadores.....60 m

Altura instalación.....1,2 - 1,5 m

Tornillos fijación.....2x(3,5x30 mm)

Características Eléctricas:

Tensión de alimentación.....24V DC

Consumo en reposo.....0mA

Consumo en alarma.....60mA

Estados.....reposo, alarma

Temperatura trabajo.....-10º a 50ºC

Temp. de almacenado.....-10º a 50ºC

Humedad relativa máx.....95%



- Standard marking (pictograms)
- Does not require spare glass
- Easy to install
- Easy to maintain
- See-through protection cover (standard)
- For conventional system
- Elegant, sturdy and modern design,
- Switched connections
- Table-top or built-in fitting
- Sealable Start/Stop

Technical Data:

Maximum dimensions.....110x105x63 mm

Minimum dimensions.....110x105x36 mm

Max. distance between buttons.....60 m

Installation height.....1,2 - 1,5 m

Fixing screws.....2x(3,5x30 mm)