



JBFR64

**64 SERIES****SERIE "64"****64ER-REIHE****SERIE 64**

For extinguishers up to 170 mm ø • Truck & trailer mounting • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised PE • Internal tension strap helps prevent movement by the cylinder • Moulded-in fixing points for ease of fitment • Double-skinned lid with waterproof seal • Plastic toggle, lynch pin and hinge pins as standard • Textured surface finish • Label supplied loose • Optional extra: Kit 65 for vehicle mounting (30° or 60°).

Pour extincteur de diamètre inférieur ou égal à 170 mm • Montage possible sur camion et remorque • PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Ressort de blocage de l'extincteur dans la boîte • Points de fixations moulés facilitant le montage • Couvercle double paroi avec joint étanche • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etat de surface grainé • Etiquette autocollante fournie • En option: Kit 65 pour la fixation sur véhicule à 30° ou 60°.

Für Löscher bis 170 mm ø • LKW- oder Hängermontage • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • Innen-Federband zur Fixierung des Löschers • eingesinterte Montagehilfen für problemlosen Anbau • doppelwandiger Deckel mit Neoprendichung • Verschlußbügel, Sicherungssplint und Scharniere aus Kunststoff • strukturierte Oberfläche • Piktogramm lose beigelegt • Extra: Kit 65 für Montagewinkel 30° oder 60°.

Para extintores de hasta 170 mm dia • Para instalación en camiones y remoques • Fabricado en PE 100% recicitable, UV estabilizado, resistente a la mayoría de los químicos • Resorte interno para evitar que se mueva el extintor dentro de la caja • Puntos de fijación grabados en la propia caja para facilitar el encaje • Tapa de doble capa con sellado estanco • Pasador de seguridad, bisagra y cierre de plástico con cada caja • Acabado granulado • Etiqueta incluida • Opcional: KIT65 para instalación de JBFR64 con una inclinación de 30° o 60°.

	EAN-13	mm	mm	mm	mm	Ø max mm	
JBFB64	5055644202650	640	250	250	590 max	170 max	
JBFR64	5055644202667						