



Boca de incendio Equipada Ø25 mm según norma UNE/EN 671-1 y 20 m de manguera semirrígida fabricada según UNE 694.

Está compuesta por:

Soporte PIE construido en chapa de acero de 1mm de espesor, pintado en color rojo RAL 3000, de medidas 476 x 1525 x 240 mm.

Provisto de soporte de fijación de BIE y soporte fijación extintor, entrada de alimentación, manguera, lanza, válvula de asiento, manómetro y latiguillo de alimentación.

La BIE se podrá fabricar en otro color, teniendo el RAL proporcionado por el cliente.

Características:

- Devanadera de discos de Ø450mm, pintada en rojo, con alimentación axial.
- Manguera semirrígida de Ø 25 mm y 20 m de longitud, fabricada según Norma EN 694 y con marca de conformidad a Norma.
- Guía para manguera que permite la salida de la manguera en cualquier dirección dentro de los 180° frontales.
- Lanza de tres efectos: cierre, pulverización y chorro, conectada por medio de machón roscado al extremo de la manguera.
- Válvula de asiento a 90° de 1", con toma de manómetro 1/4".
- Manómetro graduado de 0 a 16 bars.
- Latiguillo de alimentación entre válvula y devanadera, con manguera semirrígida de Ø 25 mm.

