

AS364

Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Roja.

General

La AS364 es una sirena electrónica para aplicaciones en sistemas de detección de incendio. Como características especiales, podemos destacar su base, que puede albergar todas las conexiones y la entrada de tubo para un fácil cableado.

Instalación fácil y sencilla

La sirena AS364 permite minimizar los tiempos de montaje, cableado y mantenimiento, gracias a su innovadora base de conexiones, eliminando la necesidad de realizar conexiones en la sirena y la utilización de tornillería para la sujeción de la sirena a la base. Estas sirenas utilizan las bases Timesaver de los detectores de la serie 630. Esto permite la inserción o extracción de la sirena de su base de una manera fácil y rápida, con lo que se reducen los costes y los tiempos de ejecución.

Versátil y eficiente

El AS364 entrega un alto nivel de salida con un consumo muy ajustado de corriente, reduciendo los requerimientos de alimentación y por lo tanto los costes del sistema.

Dispone de 32 seleccionables (ver table de tonos en el manual), que nos permite elegir el tono requerido durante la instalación de la sirena. Un segundo tono está disponible si se instala un cable extra.

El mecanismo de bloqueo de la sirena a su base, puede ser activado si es necesario. Una vez activado, será necesaria la utilización de una herramienta especial para su extracción.



Details

- Elevada potencia acústica
- Consumo muy bajo de corriente
- Hasta 32 tonos seleccionables
- Sincronización automática
- Control de volumen
- Mecanismo de bloqueo de extracción
- Base de montaje con entrada para tubo visto
- Cableado directo a la base
- 2 tonos
- Aprobación VDS

AS364

Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Roja.

Technical specifications

General

Monitorización de línea	polarised input
-------------------------	-----------------

Eléctrico

Consumo de corriente	4 - 41mA @ 24 VDC
----------------------	-------------------

Sirena

Tonos seleccionables	32
----------------------	----

Físico

Dimensiones físicas	100 x 104 mm (Ø x D)
---------------------	----------------------

Peso neto	250 g
-----------	-------

Color	Rojo
-------	------

Material	Policarbonato de alto impacto
----------	-------------------------------

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-25 to +70°C
-------------------------------	--------------

Entorno	Interior, Exterior
---------	--------------------

Clasificación IP	IP65
------------------	------

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-3
---------------	--------

Operation

Continuous

Supply voltage

EN54-3 / fire applications	17 - 60 VDC
----------------------------	-------------

non-fire applications	9 - 60 VDC
-----------------------	------------

Sound output @ 1 metre

(see tone table in manual)	94 to 106dB(A)
----------------------------	----------------

Automatic synchronisation

Phased start

