

FHSD8230-09

LaserSense Command Module - Spanish

Descripción

El Módulo LaserSense Command Module proporciona en una única ubicación, la pantalla y el control de un sistemas de hasta 127 detectores. Este módulo permite la programación global de todos los detectores al mismo tiempo.

El gráfico de barras muestra automáticamente el estado del detector con el nivel más alto de alarma para identificar rápidamente las áreas con problemas potenciales.

La protección por PIN de instalador, permite la entrada a todos los ajustes del detector reduciendo así el tiempo de puesta en marcha.

Aplicaciones típicas

- Unidades de almacenamiento de datos
- Celdas
- Salas de plantas
- Unidades de aire acondicionado
- Equipamiento en racks
- Salas de ordenadores
- Protección en conductos de aire
- Protección de patrimonios
- Equipos críticos
- Aplicaciones anti-tabaco
- Salas de motores

Opciones disponibles

- Tarjetas direccionables APIC™ disponibles para protocolo Ziton
- Repetidor "Command Module" disponible para la monitorización central del sistema
- Compatible con SenseNet - hasta 127 detectores por lazo
- Displays remotos
- Adecuado para MatrixScan, un software patentado que proporciona una detección direccionable virtual - por ejemplo, 10 detectores físicos pueden proporcionar hasta 45 puntos de muestreo direccionables únicos.



Details

- Comunicación RS485 para redes y comunicaciones remotas
- Control de la red RS485 de hasta 127 detectores
- Aisladores de cortocircuito integrados para un funcionamiento óptimo.
- Interfaz serie programable para mensajes de texto TAP / buscapersonas o comunicaciones BACnet BMS

FHSD8230-09

LaserSense Command Module - Spanish

Technical specifications

General

Supported languages	Spanish
---------------------	---------

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	21.6 to 26.4 VDC
Consumo de corriente	250 mA

Físico

Dimensiones físicas	427 x 372 x 95 mm (W x H x D)
Peso neto	5.2 kg
Color	Crema
Entradas de cable	6 x M20
Material	Cubierta de chapa de acero

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +60°C(EN54-20)
Humedad relativa	0 to 90% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP40

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-20
---------------	---------

Supply

Voltage	21.6 to 26.4 Vdc
Current	250 mA

Environmental

Operating temperature	-10°C to +60°C (EN54-20)
Relative humidity	0 to 90% RH (non condensing)

Mechanical

Size	427mm (W) x 372mm (H) x 95mm (D)
Weight	5.2Kg
Colour	Cream
Material	Sheet steel enclosure
Cable entries	6 x M20

Outputs

Standard	5 - Pre-Alarm, Alarm, Alarm2, Aux Alarm (n/o) and Fault (n/c)
Rating	500mA @ 30V

User interface

Indicators	LED and LCD
Navigation	Keypad



As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 2 June 2020 - 18:37

