

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

Feb. 2016



CAVO COAX HD (75 Ω) COAX HD CABLES (75 Ω)



Costruzione Construction

Conduttore interno Center Conductor	Rame Rosso Bare copper
Costruzione - Construction	MCX HD 1x26 AWG MINI HD 1X22 AWG RG6 HD 1X18 AWG
Diametro - Diameter	MCX HD 0.405 mm MINI HD 0.644 mm RG6 HD 1.024 mm

Isolamento Insulation	PE espanso Foamed PE
Spessore - Nom.Thickness	MCX HD 0.75 mm MINI HD 1.10 mm RG6 HD 1.80 mm
Diametro - Diameter (±0.10mm)	MCX HD Ø 1.9 mm MINI HD Ø 2.9 mm RG6 HD Ø 4.7 mm

Schermatura Shield	Nastro AL/Pol AL/Pol Foil
1° schermatura / Shielding	Spessore thickness 7/12µm
2° schermatura / Shielding	Rame stagnato TC Braid
Costruzione - Construction	MCX HD 96X0.11 MINI HD 112X0.11 RG6 HD 120X0.12

Perc. di copertura - Coverage Area >95%

**Guaina esterna in mescola LSZH viola non propagante
l'incendio a norma CEI 20-22 III o IEC 60332-1 e conforme
alla CEI UNEL 36762**

Jacket in purple LSZH flame retardant compound according to
CEI 20-22 III regulations or IEC 60332-1 and CEI UNEL 36762

Caratteristiche meccaniche - Mechanical characteristics

Temperatura d'esercizio Operating Temperature Range	-15°C → +80°C
Trazione massima Max. Recommended Pulling Tension	240 N
Raggio minimo di curvatura Min. Bend Radius (Install)	12 x Ø

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

Frequenza Frequency (MHz)	MCX HD Attenuaz. Attenuation (dB/100m)	MINI HD Attenuaz. Attenuation (dB/100m)	RG6 HD Attenuaz. Attenuation (dB/100m)
50	11.60	5.10	3.90
100	15.90	7.20	5.10
200	21.70	11.00	7.70
500	34.70	17.80	13.40
800	43.90	22.50	17.60
1000	49.80	25.40	20.00
1350	58.90	29.80	22.20
1500	62.70	32.00	26.50
1750	66.20	35.00	26.90
2150	74.50	37.80	30.50
3000	80.50	45.00	35.50

Impedenza - Impedance (± 5.0 Ω) 75.0

Capacità - Capacitance (± 5 pF/m) 53

Velocità di propagazione MCX HD 77%

Velocity of Propagation MINI HD 82%

RG6 HD 82%

Efficienza di schermatura - Screening Efficiency dB
5-2400MHz >16

Resistenza elettrica conduttore interno MCX HD 140 Ω/km
Electrical resistance inner conduct. MINI HD 53 Ω/km
RG6 HD 21 Ω/km

Resistenza elettrica conduttore esterno MCX HD 18 Ω/km
Electrical resistance outer conduct. MINI HD 16 Ω/km
RG6 HD 14 Ω/km

Marcatura/Marking

MCX HD:	ELAN HD MCX 75 OHM LSZH - CEI 36762 C-4 (Uo=400V) - PA - "data" - "mt"
MINI HD:	ELAN HD MINI 75 OHM LSZH - CEI 36762 C-4 (Uo=400V) - PA - "data" - "mt"
RG6 HD:	ELAN HD RG6 75 OHM LSZH - CEI 36762 C-4 (Uo=400V) - PA - "data" - "mt"

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Guaina Jacket Thickness	Diametro (mm) Diameter (mm)	Peso Kg/Km Weight	Confezione Packaging
08149(1)-(3)-(8)	MICROCOAX HD	0.30	3.10	13.00	100mt/305mt/1000mt
08359(1)-(3)-(8)	MINICOAX HD	0.60	4.80	35.00	100mt/305mt/1000mt
08106(1)-(3)-(8)	COAX RG6 HD	0.80	6.80	55.00	100mt/305mt/1000mt

Il costruttore si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso - The manufacturer reserves the right to modify the product without notice.