

Teclados Salientes com Leitor de Proximidade



CAGS-0001

Características	Detalhes
Relés	2 Relés (1 x 10A & 1 x 2A)
Código Master (Programar)	1
Códigos de utilizador/tags	1000
Protocolos	EM e HID 125 kHz
Distância de Leitura	2-5 cm
Tempo de relés programáveis	Trancado ou temporizado de 1 a 99 Segundos
Entradas para botões de saída	2
Memória	EEPROM (Protege a programação. Continue a programar mesmo com caso de falha de energia)
Led Verde	Potencial Livre
Led Vermelho	Potencial Livre
Led Laranja	Status de programação
Teclado Bloqueado	Por 30 segundos com beep depois de 8 códigos incorretos
Buzzer	1
Antitamber	Quando Aberto ou desmontado
Consumo	90mA em uso 15mA em repouso
Alimentação	Seletor Automático sem polaridade 12/24 dc/ac
Grau de Proteção	IP65
Codix BuS	Bus 3 condutores (+/-/data) o que permite conectar até 3 leitores instalados a uma distância máxima de 200m.



Ref.	CAGS-0001	CAGS-00012
Características	Alumínio Saliente, caixa cromada com teclas em metal retroiluminadas, Dimensões (AxlxC): 4cm x 8.4cm x 12cm	ABS Saliente, Caixa branca com teclas metálicas retroiluminadas e parte traseira em policarbonato. Dimensões (AxlxC): 4cm x 8.4cm x 12cm