

## Guante anticorte Betterfit Superdot (BL-008)

Referencia 06343SUPDO



### Introducción al producto :

Guante cubierto por nitrilo foam y puntos de nitrilo. Excelente agarre. Válido para riesgos térmicos hasta 100°C.

**Cumple con las normativas:** EN 388:2016 (3121X) y EN 407:2004 (X1XXXX). Categoría II.

### Descripción del producto :

Guante Betterfit Superdot BL-008 con protección mecánica y térmica. Cuenta con soporte de nylon sin costuras y está recubierto de nitrilo foam con puntos de nitrilo en la palma. Este guante tiene un agarre excelente. Es muy ligero y versátil, y se adapta perfectamente a la mano del usuario.

Tratamiento Sanitized® y Actifresh® que evita la irritación de la piel, elimina las bacterias producidas por el sudor evitando de esta manera el mal olor en las manos.

Características del guante Superdot

- **Tallas:** 7, 8, 9 y 10.
- **Galga:** 15.
- **Materiales:** Nylon, nitrilo foam y dots de nitrilo.
- **Usos recomendados:** Trabajos que requieran mucho agarre, tacto y donde se necesite una protección térmica de hasta 100°C al contacto

Desglose del marcaje del guante:

#### MARCAJE MECÁNICO

- **Abrasión:** Nivel 3.
- **Corte por cuchilla:** Nivel 1.
- **Desgarro:** Nivel 2.
- **Perforación:** Nivel 1.
- **Corte EN ISO 13997:** Nivel X

#### MARCAJE TÉRMICO

- **Inflamabilidad:** Nivel X.

# FICHA TÉCNICA

---

- **Calor de contacto:** Nivel 1.
  - **Calor convectivo:** Nivel X.
  - **Calor radiante:** Nivel X.
  - **Pequeñas salpicaduras de metal fundido:** Nivel X.
  - **Grandes masas de metal fundido:** Nivel X.
-