

Baga de cinta reforzada (Varias medidas)

Referencia 1104BAGA



Introducción al producto :

Baga de cinta reforzada para trabajos verticales. Puede ser usada como elemento de amarre o como punto de anclaje temporal. Disponible en 3 medidas.

Cumple con las normativas: EN 354 (Elemento de amarre) y EN795 Clase B (Punto de anclaje temporal).

Descripción del producto :

Baga de seguridad que puede ser utilizada como elemento de amarre certificada y como punto de anclaje temporal EN-795 clase B. Este equipo anticaidas hace posible y facilita la conexión del conjunto de conexión y amortiguamiento a un punto de construcción permanente.

Su construcción se basa en un segmento de cinta textil de 20 mm de anchura y una costura específica en las puntas que forman un lazo cerrado. Muy útil cuando no hay posibilidad de conectar mosquetones o ganchos debido al grosor del punto de amarre (p.e. vigas).

Detalles adicionales de la Cinta reforzada

- **Resistencia:** 22Kn.
- **Peso:** Desde 52 gr.
- **Medidas:** 60, 120 y 200cm.

Recomendaciones de uso correcto de la Baga de anclaje

- Usar solo por una persona, es un Epi individual.
- Verificar que la baga no tiene daños estructurales como cortes o daños corrosivos.
- Proteger la cinta con elementos corrosivos o que puedan poner en peligro sus propiedades (Óleo, polvo, objetos muy calientes..).
- Verificar que todos los equipos a los que conecta están en propiedades adecuadas y sin problemas de conexión.