

Anticaídas Climax Otto con absorbedor de energía

Referencia 11433OTTOCON



Introducción al producto :

Dispositivo anticaídas deslizante 'Climax Otto', con absorbedor de energía y un conector de acero (Mosquetón). En caso de caída el dispositivo se bloquea automáticamente.

Cumple con la normativa: EN 353-2

Descripción del producto :

Sistema anticaídas de Climax con absorbedor de energía integrado. Este equipo debe ser usado junto con cuerdas de 11mm de diámetro. El anticaída Otto permite asegurar al trabajador a un punto de anclaje, evitando caídas desde determinadas alturas.

Este elemento se corona como casi indispensable para evitar caídas durante trabajos en altura pues en caso de caída brusca, el dispositivo se bloquea de manera automática, ofreciendo seguridad adicional al trabajador.

Características y recomendaciones del anticaídas Otto de Climax

- No es apto para usuarios de más de 100 kg.
- Carga de rotura 1500 Kg.
- Fabricado en aluminio.
- Incluye mosquetón de acero con cierre de rosca.
- Peso estimado sin absorbedor: 0,485 Kg.
- Compuesto por un bloqueador de aluminio y pasador de acero.
- La vida útil es de 10 años desde la fecha de fabricación y de 5 años a partir de su primer uso.

Nota: Todos los equipos anticaídas deben revisarse anualmente por un técnico autorizado por fábrica. En SoloEpis estamos autorizados para realizar las revisiones de todos los dispositivos de Climax. Con la compra del dispositivo Otto tendrá acceso gratuito a nuestra plataforma de control de equipos Teide System. Un mes antes de la caducidad del equipo recibirá un correo electrónico para avisarle de la próxima revisión.