

## Descensor autofrenante con función antipánico

Referencia 11154SPARROW



### Introducción al producto :

Este descensor está desarrollado para altas cargas de trabajo y permite al usuario descender por la línea de vida, posicionarse y volver a ascender.

**Cumple con la normativa:** EN 341:2011-2A y EN 12841:2006-C

### Descripción del producto :

Este dispositivo de Climbing Technology está equipado con un punto de fricción para cuerda retráctil que le permite crear una fricción adicional en la cuerda, durante el descenso y sin usar un conector adicional. La forma del punto de fricción se ha mejorado para tener un control de cuerda aún más efectivo, incorporando una alanca de control multifuncional con sistema de retorno automático que permite al trabajador descender a una velocidad controlada y detenerse en el punto de trabajo sin necesidad de teclas de parada.

Cuenta con un sistema de seguridad EBS (Extraordinary Braking System) que se activa cuando se tira accidentalmente de la palanca hasta el fondo, disminuyendo la velocidad de descenso en lugar de aumentarla.

Además, está equipado con una palanca de seguridad en la brida móvil que facilita la instalación de la cuerda en el paso de las hendiduras.

**Usos recomendados:** Trabajos donde sea necesario el descuelgue asistido de dos personas. Trabajos en alturas. Torres de comunicación. Trabajos verticales.

Características del descensor SPARROW 200R

- Dispositivo de descenso y rescate EN 341:2011-2A y EN 12841:2006-C.
- Carga máxima de trabajo 200 kg.
- Altura máxima de descenso 180 m.
- Velocidad de descenso: 2,00 M/s.
- Vida útil: 10 años.
- Rango de temperatura: 50 °C - -40 °C.
- Peso: 0,53 Kg..
- Materiales: Aluminio, Acero.