

FICHA TÉCNICA

Línea de vida 20m + arnés con cinturón + retráctil de 10m

Referencia 1199LVRET

Introducción al producto :

Kit de línea de vida temporal de 20m con dispositivo retráctil de 10m y arnés anticaídas. El equipo retráctil está homologado para ser usado en posición horizontal o vertical.

Cumple con las normativas: EN 360, EN 361, EN 358 y EN 795 B.



Descripción del producto :

Kit anticaídas para trabajos en altura compuesto de dos piezas que permiten un montaje rápido y con gran autonomía para el trabajador. El arnés de Miguel Miranda es ergonómico y ya incluye cinturón de posicionamiento, cuenta con doble enganche tanto dorsal como pectoral. Incorpora bandas de muslo con ajuste propio mediante trabillas desplazables.

La línea de vida es el modelo Climax Complet de 20 metros, que destaca por ser un equipo ágil que no requiere de herramientas adicionales para su montaje. Ofrece una distancia de trabajo de entre 5 y 20 metros.

Por último, este kit cuenta con su propio dispositivo retráctil fabricado por Climax con sistema de frenado automático por inercia. La principal ventaja de este elemento frente a sus competidores es que puede usarse de manera horizontal y vertical.

Usos recomendados: Trabajos en cubiertas e instalaciones fotovoltaicas.

Características de la línea de vida

- Elemento de trincaje de tipo carraca que posee un doble bloqueo de seguridad y un control regular de la tensión.
- Incluye bolsa de PVC para recoger el sobrante de cinta y para proteger el elemento de trincaje de agentes externos.
- Carga de rotura mínima: 23 kN.
- Diámetro de abertura: 16 mm.
- Dos conectores giratorios KH Giro.
- Carga de rotura mínima: 20 kN.
- Diámetro de abertura: 19 mm.
- Incluye 2 anillos de instalación fabricados en poliamida de 1 metro de longitud.

Características del dispositivo retráctil

- Conector simétrico de bloqueo manual de rosca.
- Diámetro de apertura: 16 mm.
- Carcasa en ABS Absorbedor de energía Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro y 10 metros.
- Conector giratorio de bloqueo automático.
- Diámetro de apertura de 19 m.
- Cuerda de asistencia.
- Carga máxima: 120 kilos.
- Peso del producto: 6 Kilos.
- Incluye maletín de transporte.

Características del arnés

- Peso máximo permitido por usuario: 140,00 kg.
 - Resistencia mínima soportada: 15 kN.
 - Fabricado con cintas de poliéster.
 - Perneras ajustables.
 - Zona acolchada de confort en cinturón.
-